


RIHUIDA[®]
日辉达

日辉达电源简介

RihuiDa Power Supply Profile



目录

CONTENTS

01 公司简介

02 大事记录

03 组织架构

04 团队风采

05 企业文化

06 公司资质

07 安规证书

08 专利证书

09 竞争力

10 公司环境

11 生产设备

12 检验设备

13 产品介绍

14 合作伙伴

15 联系我们

01 公司简介




深圳日辉达电源股份有限公司始创于1997年，2000年开始使用“日辉达”品牌，2004年成立有限公司，2015年股改变更为股份有限公司，2016年08月成功在北交所新三板挂牌(股票代码：838099)，是一家长期致力于电源适配器及充电器的研发制造企业。产品得到多家世界500强及国内上市公司的认可，并与其建立长期的战略合作关系。公司在深圳龙岗坪地拥有6000+平方米的稳定生产制造基地，可容纳员工300余人，拥有一流的硬件设施和先进的测量仪器及多名优秀的行业专业人才，公司已通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO4500职业健康安全管理、ISO13485医疗、欧盟BSCI社会责任验厂体系认证、国家高新技术认定及专精特新中小企业。

02 大事记录

- 01** 2004年04月
深圳市日辉达电器有限公司成立
- 02** 2005年03月
线性电源产品首次通过UL、GS、BS认证
- 03** 2006年08月
首次通过ISO9001质量体系认证
- 04** 2008年06月
开关电源产品首次通过UL、GS、BS认证
- 05** 2009年03月
开关电源产品首次通过PSE、3C、SAA认证
- 06** 2011年05月
首次获得软件著作权
- 07** 2012年04月
首次被授予高新科技企业称号
- 08** 2021年02月
自有制造基地建立
- 09** 2014年04月
首次获得专利
- 10** 2014年07月
开关电源产品首次通过UL60601医疗标准认证
- 11** 2015年12月
深圳日辉达电源股份有限公司股改变更
- 12** 2016年08月
股转新三板挂牌 股票代码 838099
- 13** 2017年03月
开关电源首次通过BSMI认证
- 14** 2018年05月
首款20路安防智能控制电源量产
- 15** 2019年11月
升级更换鼎捷ERP管理系统
- 16** 2020年02月
首次获得发明专利
- 17** 2021年12月
再次授予高新技术企业称号
- 18** 2021年07月
首次通过ISO13485医疗质量体系认证
- 19** 2022年07月
通过欧盟BSCI社会责任验厂体系认证
- 20** 2022年07月
通过ISO45001职业健康安全系认证
- 21** 2023年04月
专精特新中小企业认证
- 22** 2023年05月
办公室及生产车间装修升级

03 组织架构



04 团队风采



周一例会质量宣誓



定期学习分享

Wonderful Moment



锻炼身体也重要

个人的智慧，仅是草尖露珠
集体的智慧，才是长河流淌



教师节同乐

05 企业文化



企业的愿景

永无休止的创新与改善，成为专精特新领域标准电源的领先者。



企业的使命

创造利润、发展企业、造福员工、贡献社会。



核心价值观

敬畏客户、敬畏规则、诚信敬业、结果导向。



经营理念

产品标准化、管理数据化、服务专业化，以产品技术创新为关键，持续满足客户需求，持续增加客户数。



管理理念

高效严谨，及时发现问题，及时解决问题。



用人理念

机制激励人、文化塑造人、感情温暖人、事业凝聚人，不好高骛远，合适才是最好的。

06 公司资质

国家高新及专精特新



ISO14001环境体系



ISO13485医疗体系



ISO9001质量体系



ISO45001职业健康体系



BSCI社会责任体系



08 专利证书



01

2个外观

02

5个发明

03

17个软件著作权

04

24个实用型

09 竞争力

公司

新三板挂牌公司，规范经营，资质齐全，稳定的生产基地。



荣誉

国家高新、专精特新、多项专利，持有超过500份产品认证证书。



人员

核心岗位行业经验超过15年，组织架构清晰，党支部、职工代表时刻关注职工的诉求，及时解决问题，人员稳定。



服务

快速响应，标准品三天出样，七天出货。



产品

产品规格齐全，符合相关国家或地区安规认证标准。



品质

日常严格按ISO9001质量管理体系及ISO13485医疗质量管理体系执行，品质关键节点由ERP系统设置记录详细管控点，可及时追溯。



10 公司环境



厂房全貌



前台



展厅



会议室



综合办公室



党支部办公室

11 生产设备



超声波



ATE综合测试



镭雕

波峰焊



老化房一角



12 检验设备




传导辐射测试



静电测试



发热测试



快速脉冲群

12 检验设备



高温、盐雾试验



雷击测试



电性能测试



灼热丝燃烧试验

13 产品介绍

13.1 电源适配器

06W系列

12W系列

18W系列

24W系列

36W系列

48W系列

90W系列

120W系列

180W系列

240W系列

360W系列

13.2 充电头

20W系列

35W系列

45W系列

65W系列

13.3 PCBA裸板 模块电源

20W系列

35W系列

45W系列

65W系列

100W系列

120W系列

240W系列

360W系列

14 合作伙伴



002954



002609



Sky



000021



600152



002614



831491



TOKI

dayue



300869



00853



wilo

Godox



603579




002301



国内上市公司10家+, 国内品牌公司8家+, 国外品牌公司8家+

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 6W插墙
 外壳: 毛固系列
 机板: 523412-xxxxyy机板
 尺寸: L62*W39*H26mm
 重量: 65g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.m
 3.5*1.35mm
 Micro USB
 Type-C

| 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电流 | 1.0A | 0.60A | 0.5A | 0.33A | 0.25A |
| 输出功率 | 5W | 5.4W | 6W | 6W | 6W |
| 输出线规 | 2464 22Awg | 2464 24Awg | 2464 24Awg | 2464 24Awg | 2464 24Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 12W插墙
 外壳: 毛固623926K55
 机板: 523412-xxxyyy机板
 尺寸: L62*W39*H26mm
 重量: 75g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.5mm
 3.5*1.35mm
 Micro USB
 Type-C

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V |
| 输出电流 | 2.0A | 1.2A | 1.0A | 0.66A | 0.5A |
| 输出功率 | 10W | 10.8W | 12W | 12W | 12W |
| 输出线规 | 2464 20Awg | 2464 22Awg | 2464 22Awg | 2464 24Awg | 2464 24Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 18W插墙式
外壳: 毛固754133K57
机板: 683516-xxxyyy机板
尺寸: L75*W41*H33mm
重量: 100g




常用DC头规格:
5.5*2.1mm
5.5*2.5mm
3.5*1.35mm
Micro USB
Type-C

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V |
| 输出电流 | 2.4A | 2A | 1.5A | 1A | 0.75A |
| 输出功率 | 12W | 18W | 18W | 18W | 18W |
| 输出线规 | 2464 20Awg | 2464 22Awg | 2464 22Awg | 2464 22Awg | 2464 24Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 24W电源适配器
 外壳: X规834432K57
 机板: 24AA1机板
 尺寸: L83*W44*H32mm
 重量: 130g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.5mm
 3.5*1.35mm
 Micro USB
 Type-C

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V |
| 输出电流 | 3.0A | 2.2A | 2.0A | 1.5A | 1.0A |
| 输出功率 | 15W | 19.8W | 24W | 24W | 24W |
| 输出线规 | 2464 18Awg | 2464 20Awg | 2464 20Awg | 2464 22Awg | 2464 22Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 36W电源适配器
 外壳: X规934733K57
 机板: 854016-xxxxyy机板
 尺寸: L93*W47*H33mm
 重量: 170g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.5mm
 Micro USB
 Type-C

| 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电流 | 4.5A | 3.11A | 3.0A | 2.0A | 1.5A |
| 输出功率 | 21.5W | 28W | 36W | 36W | 36W |
| 输出线规 | 2464 18Awg | 2464 18Awg | 2464 18Awg | 2464 20Awg | 2464 20Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 48W电源适配器
 外壳: 桌面1164932K79
 机板: 1054116-xxxxyy机板
 尺寸: L116*W49*H32mm
 重量: 220g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.5mm

| | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 5.0V | 9.0V | 12.0V | 18.0V | 24.0V |
| 输出电流 | 6.0A | 4.5A | 4.0A | 2.66A | 2.0A |
| 输出功率 | 30W | 40.5W | 48W | 48W | 48W |
| 输出线规 | 2464 16Awg | 2464 18Awg | 2464 18Awg | 2464 20Awg | 2464 20Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.1 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 120W氮化镓电源适配器
 外壳: 桌面1275232K79
 机板: 1174516-xxxxyy
 尺寸: L127*W53*H32mm
 重量: 293g




常用DC头规格:
 5.5*2.1mm
 5.5*2.5mm
 4P航空头

| | | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 12.0V | 15.0V | 19.0V | 24.0V | 36.0V | 48.0V |
| 输出电流 | 8.5A | 8.0A | 6.315A | 5.0A | 3.33A | 2.5A |
| 输出功率 | 102W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
| 输出线规 | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 16Awg | 2464 18Awg | 2464 18Awg | 2464 18Awg |
| 线长端子 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.1 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 180W氮化镓电源适配器
 外壳: 桌面1676735K79
 尺寸: L167*W67*H35mm
 重量: 493g




常用DC头规格:
 4P航空头
 6P端子头

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 12.0V | 15.0V | 20.0V | 24.0V | 36.0V | 48.0V |
| 输出电流 | 12.97A | 10.92A | 9.0A | 7.5A | 5.0A | 3.75A |
| 输出功率 | 155.6W | 163.84W | 180W | 180W | 180W | 180W |
| 输出线规 | 2464 16Awg | 2464 18Awg |
| 线长端子 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 240W氮化镓电源适配器
 外壳: 桌面1676735K79
 尺寸: L167*W67*H35mm
 重量: 520g




常用DC头规格:
 4P航空头
 6P端子头

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 输出电压 | 12.0V | 15.0V | 20.0V | 24.0V | 36.0V | 48.0V |
| 输出电流 | 16.4A | 14.56A | 12.0A | 10.0A | 6.66A | 5.0A |
| 输出功率 | 196.8W | 218.4W | 240W | 240W | 240W | 240W |
| 输出线规 | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 16Awg | 2464 18Awg |
| 线长端子 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米5.5*2.5 | 1.8米5.5*2.5 |

14.1 产品介绍-电源适配器

名称: 360W氮化镓电源适配器
外壳: 桌面1757235K79
尺寸: L175*W7235*H35mm
重量: 625g




常用DC头规格:
4P航空头
6P端子头
8P端子头

| | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 输出电压 | 12.0V | 15.0V | 24.0V | 36.0V | 48.0V |
| 输出电流 | 27.5A | 22.7A | 15.0A | 10.0A | 7.5A |
| 输出功率 | 330W | 340.5W | 360W | 360W | 360W |
| 输出线规 | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 14Awg | 2464 16Awg |
| 线长端子 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米 | 1.8米5.5*2.5 |

14.2 产品介绍-充电器


名称: RHD20AC PD 快充
外壳: US / EU



| | |
|--------|---|
| Input | 100-240V~50/60Hz,0.5A Max |
| Output | USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A PPS:3.3-11.0V/2.0A USB-A+USB-C:5.0V/3.0A Total Output:20.0W Max |
| Size | US:45.3*42.55*30.6 mm EU:82.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:55g EU:62g |

14.2 产品介绍-充电器


名称: RHD25AC PD快充
外壳: US / EU



| | |
|--------|--|
| Input | 100-240V~50/60Hz,0.5A Max |
| Output | USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/2.77A, 12.0V/2.08A PPS:3.3-11.0V/2.27A USB-A+USB-C:5.0V/3.0A Total Output:25.0W Max |
| Size | US:45.3*42.55*30.6 mm EU:82.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:55g EU:62g |

14.2 产品介绍-充电器


名称: RHD33AC PD 快充
外壳: US/EU



| | |
|--------|--|
| Input | 100-240V~50/60Hz,0.5A Max |
| Output | USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A PPS:3.3-11.0V/2.27A USB-A+USB-C:5.0V/4.0A Total Output:33.0W Max |
| Size | US:45.3*42.55*30.6 mm EU:82.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:63g EU:73g |

14.2 产品介绍-充电器

名称: RHD45AC PD快充
外壳: US/EU/UK/AU




| | |
|--------|---|
| Input | 100-240V~50/60Hz,0.5A Max |
| Output | USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/2.25A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A PPS:3.3-11.0V/2.27A USB-A+USB-C:12.0W+30.0W Total Output:33.0W Max |
| Size | US:59.3*42.55*30.6 mm EU:89.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:96g EU:97g |

14.2 产品介绍-充电器

名称: RHD45AC PD 快充

外壳: US /EU/UK/AU




| | |
|--------|---|
| Input | 100-240V~50/60Hz,0.5A Max |
| Output | USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/2.25A PPS:5.9-21.0V/2.25A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A USB-A+USB-C:12.0W+30.0W Total Output:33.0W Max |
| Size | US:59.3*42.55*30.6 mm EU:89.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:96g EU:97g |

14.2 产品介绍-充电器

产品: RHD453 PD 快充

外壳: US/EU/UK/AU




| | |
|--------|---|
| Input | 100-240V~50/60Hz,1.2A Max |
| Output | USB-C1:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/2.25A PPS:3.3-21.0V/2.25A USB-C2:5.0V/3.0A, 9.0V/2.2A, 12.0V/1.67A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A USB-C1+USB-C2:30.0W+15.0W(5.0V/3.0A) USB-C1+USB-A:30.0W+15.0W(5.0V/2.4A) USB-C2+USB-A:15.0W(5.0V/3.0A) USB-C1+(USB-C2+USB-A):30.0W+15.0W(5.0V/3.0A) Total Output:45.0W Max |
| Size | US:59.3*42.55*30.6 mm EU:89.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:96g EU:97g |

14.2产品介绍-充电器

产品: RHD65AC PD 快充


名称: US/EU/UK/AU



| | |
|--------|--|
| Input | 100-240V~50/60Hz,1.5A Max |
| Output | USB-C:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.25A PPS:5.9-21.0V/3.25A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A USB-C+USB-A:45.0W+12.0W(5.0V/2.4A) Total Output:65.0W Max |
| Size | US:66.3*42.55*30.6 mm EU:96.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:114g EU:95g |

14.2 产品介绍-充电器


名称: RHD653 PD 快充
外壳: US/EU/UK/AU



| | |
|--------|---|
| Input | 100-240V~50/60Hz,1.5A Max |
| Output | USB-C1:5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.25A PPS:3.3-21.0V/3.25A USB-C2:5.0V/3.0A, 9.0V/2.2A, 12.0V/1.67A PPS:3.3-11.0V/1.65A USB-A:5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A USB-C1+USB-C2:45.0W+20.0W USB-C1+USB-A:45.0W+18.0W USB-C1+(USB-C2+USB-A):45.0W+15.0W(5.0V/3.0A) Total Output:65.0W Max |
| Size | US:66.3*42.55*30.6 mm EU:96.3*41.40*30.6 mm |
| N/W | US:112g EU:93g |

RIHUIDA®
日辉达

感谢您的观看
Thank you for your watching.



电话: 0755-84179369 邮箱: sales16@rihuida.com 网站: www.rihuida.com